

【NISSAN】

D 2 品 番	車 種 (型式)	仕 様(種類)	フロント		リア		フレキシブル減衰 調整ダイヤル 長さ(mm)	ABSブラケット	備 考
			A (mm)	B (mm)	A (mm)	B (mm)			
D-NI-46	GT-R (R35)	スーパーレーシング	64	75	85	110	Fr Re 250mm	Fr Re	Rタンクの位置注意。車高に合わせ てタンクも調整する。
	GT-R (R35)	ストリート別タン	74	74	114	93	Fr Re 250mm	Fr Re	
D-NI-46	GT-R (R35)	ストリート	70	75	110	80	Fr Re 250mm	Fr Re	ノーマルから15mmダウン
D-NI-40	スカイラインGT-R (BNR34)	スーパースポーツ	40	87	110	78	Fr Re 250mm	Fr 必要 Re	
D-NI-40	スカイラインGT-R (BNR34)	ストリート	34	90	170	54	Fr Re 250mm	Fr ABSで必要 Re	最低地上高95mm
D-NI-41/42	スカイライン (ER34)	ストリート	50	88	110	54	Fr Re 250mm	Fr Re	
D-NI-38/38-1	スカイラインGT-R (BCNR33)	ストリート	16	90	140	55	Fr Re 250mm	Fr 必要 Re	
D-NI-37	スカイライン (ECR33)	DRAG	100	89	64	120	Fr Re	Fr Re	スクリーンDRAG33
D-NI-36	スカイラインGT-R (BNR32)	スーパーレーシング	25	126	55	83	Fr Re	Fr Re	
D-NI-36	スカイラインGT-R (BNR32)	ストリート	40	64	90	43	Fr Re	Fr 必要 Re	最低地上高90mm
D-NI-36	スカイラインGT-R (BNR32)	DRAG	49	90	59	62	Fr Re	Fr Re	SCREEN DRAG32
D-NI-18	MARCH (K12)	ストリート	39	120	130	15	Fr Re	Fr 必要 Re	
D-NI-34	シルビア (S15)	ストリート	50	83	145	33	Fr Re 250mm	Fr 必要 Re	最低地上高100mm
D-NI-34	シルビア (S15)	DRAG	85	85	140	85	Fr Re 250mm	Fr 必要 Re	
D-NI-04	フェアレディZ (Z34)	ストリート	95	56	110	51	Fr Re	Fr 必要 Re	
D-NI-03	フェアレディZ (Z33)	ストリート	52	58	50	88	Fr Re 250mm	Fr 2箇所必要 Re	
D-NI-40	ステージア (WGNC34)	DRAG	35	87	140	77	Fr Re	Fr 必要 Re	RアッパーBNR32でOK